

**RPB® GX4® 是一款智能气体监测仪**，能够对多达4种气体进行同时检测，确保用户及其员工所呼吸空气是安全气体。



## 实时监测

从发光显示屏上对多达4种气体进行同时监控，并配有内置安全电源储备，确保在断电情况下，装置可以运行18小时。RPB® GX4®智能气体监测仪跟踪并记录供气质量。

## 高级报警系统

配有03dBA断续报警器。可为远程操作人员连接外部报警器。

## 其它防护可采用3个传感器

此外，目前还有一氧化碳 ( CO ) 传感器、硫化氢 ( H<sub>2</sub>S ) 传感器和氧气 ( O<sub>2</sub> ) 传感器可供选择。一氧化碳 ( CO ) 等许多气体可能不容易检测。虽然低水平的接触可能不会立即致命，但持续接触低水平的气体会产生累积效应，进而导致健康问题。



零件料号	
零件料号	产品描述
MT08400CE	GX4® 气体检测器；英国/欧洲堵头 ( 无传感器 )
MT0842001	GX4® 传感芯；一氧化碳 ( CO ) - 10ppm <sup>1</sup>
MT0842002	GX4® 传感芯；一氧化碳 ( CO ) - 5ppm <sup>2</sup>
MT0842003	GX4® 传感芯；硫化氢 ( H <sub>2</sub> S ) - 10ppm
MT0842004	GX4® 传感芯；氧气 ( O <sub>2</sub> ) - 19.5-23%
MT08231	GX4® 铝壁架
MT08434	GX4® 辅助电缆 15m ( 50英尺 ) 带裸露的两端
MT08435	GX4® 辅助闪光灯，带15m ( 50英尺 ) 电缆
MT08436	GX4® 辅助闪光灯 & 声音报警塔 15m ( 50英尺 ) 电缆
MT08422	GX4® 歧管替换件

<sup>1</sup> CGA G-7.1-2011 Grade D & AS-NZS 1715:2009

<sup>2</sup> EN12021:2014