

## Elcometer喷砂软管快速连接器



为了增强安全性及延长使用寿命而制造的 **Elcometer喷砂软管快速连接器** 应牢固固定在形成连接牢固和流量一致的喷砂软管端部。

盆式联轴器更多详情，请参见第4-7页

压缩空气软管连接器更多详情，请参见第7-9页



### 铸铁软管快速连接器

Elcometer铸铁软管快速连接器配有安全夹、垫圈和连接器螺丝，适合在15bar ( 217psi ) 工作压力条件下使用。

#### 零件料号

零件料号	喷砂软管内径 ( ID )	喷砂软管内径 ( OD )	Elcometer 喷砂软管
<b>SQC-13</b>	13mm ( 1/2" )	28mm ( 1 1/8" )	BH13
<b>SQC-25</b>	25mm ( 1" )	38mm ( 1 1/2" )	BH25
<b>SQC-32</b>	32mm ( 1 1/4" )	48mm ( 1 7/8" )	BH32 & BH32X
<b>SQC-32L</b>	32mm ( 1 1/4" )	48mm ( 1 7/8" )	BH32 & BH32X
<b>SQC-38</b>	38mm ( 1 1/2" )	55mm ( 2 3/16" )	BH38 & BH38X



### 尼龙软管快速连接器<sup>1</sup>

Elcometer铸铁软管快速连接器配有弹簧锁安全夹、垫圈和连接器螺丝。尼龙软管连接器不适合在12bar ( 174psi ) 工作压力条件下使用。

#### 零件料号

零件料号	喷砂软管内径 ( ID )	喷砂软管内径 ( OD )	Elcometer 喷砂软管
<b>NQC-19<sup>2</sup></b>	19mm ( 3/4" )	34mm ( 1 3/8" )	BH19
<b>NQC-25<sup>2</sup></b>	25mm ( 1" )	38mm ( 1 1/2" )	BH25
<b>NQC-32<sup>3</sup></b>	32mm ( 1 1/4" )	48mm ( 1 7/8" )	BH32 & BH32X
<b>NQC-38<sup>3</sup></b>	38mm ( 1 1/2" )	56mm ( 2 3/16" )	BH38 & BH38X



尼龙连接器安全夹替换件



铸铁连接器安全夹替换件

#### 备件

零件料号	产品描述
<b>MT28723</b>	连接器螺丝 ( x10 ) - BH13喷嘴座和软管快速连接器
<b>MT28724</b>	连接器螺丝 ( x10 ) - BH19+喷嘴座和软管快速连接器
<b>MT29495-2</b>	垫圈 ( x5 ) - SQC-25, SQC32, SQC32L & SQC-38 型+ 软管快速连接器
<b>MT29495-1</b>	垫圈 ( x5 ) - SQC-13 型 软管快速连接器
<b>MT29495-5</b>	垫圈 ( x5 ) - NQC-19 型 软管快速连接器
<b>MT29495-4</b>	垫圈 ( x5 ) - NQC-25 型 软管快速连接器
<b>MT29495-3</b>	垫圈 ( x5 ) - NQC-32 & NQC-38 型 软管快速连接器
<b>MT28890</b>	铸铁连接器安全夹替换件 ( 3对 )
<b>MT27880</b>	尼龙连接器安全夹替换件 ( x10 )

<sup>1</sup> 尼龙快速软管连接器不适用于内径13mm的软管，也不建议在12bar ( 174 psi ) 以上工作压力条件下使用。

<sup>2</sup> 配有4 x连接器螺丝、弹簧锁和垫圈

<sup>3</sup> 配有8 x连接器螺丝、弹簧锁和垫圈