

Elcometer-Strahlschlauchkupplungen



Die für die Erhöhung der Sicherheit und Lebensdauer konzipierten **Elcometer-Strahlschlauchkupplungen** lassen sich sicher am Ende des Strahlschlauchs befestigen und führen so zu einer soliden Verbindung.



Gusseisen-Schlauchschnellkupplungen

Gusseisen-Schlauchschnellkupplungen von Elcometer werden mit Sicherungssplinten, Dichtung und Kupplungsschrauben geliefert und sind ideal für die Verwendung mit bis zu 15bar (217psi) Arbeitsdruck geeignet.

Bestellnummern

Bestellnummer	Strahlschlauch Innendurchmesser (ID)	Strahlschlauch Außendurchmesser (AD)	Elcometer Strahlschlauch
SQC-13	13mm (½")	28mm (1⅛")	BH13
SQC-25	25mm (1")	38mm (1½")	BH25
SQC-32	32mm (1¼")	48mm (1⅞")	BH32 & BH32X
SQC-32L	32mm (1¼")	48mm (1⅞")	BH32 & BH32X
SQC-38	38mm (1½")	55mm (2⅜")	BH38 & BH38X



Nylon¹-Schlauchschnellkupplungen

Nylon-Schlauchschnellkupplungen von Elcometer werden mit Federsicherungssplinten, Dichtung und Kupplungsschrauben geliefert. Nylon-Schlauchkupplungen werden nicht für die Verwendung bei über 12bar (174psi) Arbeitsdruck empfohlen.

Bestellnummern

Bestellnummer	Strahlschlauch Innendurchmesser (ID)	Strahlschlauch Außendurchmesser (AD)	Elcometer Strahlschlauch
NQC-19²	19mm (¾")	34mm (1⅜")	BH19
NQC-25²	25mm (1")	38mm (1½")	BH25
NQC-32³	32mm (1¼")	48mm (1⅞")	BH32 & BH32X
NQC-38³	38mm (1½")	56mm (2⅜")	BH38 & BH38X



Ersatzsicherungssplint für Nylon-Kupplung



Ersatzsicherungssplint für Gusseisen-Kupplung

Ersatzteile

Bestellnummer	Beschreibung
MT28723	Kupplungsschrauben (x10) - für BH13-Düsenhalter und Schlauchschnellkupplungen
MT28724	Kupplungsschrauben (x10) - für BH19+-Düsenhalter und Schlauchschnellkupplungen
MT29495-2	Dichtung (x5) - für Schnellkupplung SQC-25, SQC32, SQC32L & SQC-38
MT29495-1	Dichtung (x5) - für Schnellkupplung SQC-13
MT29495-5	Dichtung (x5) - für Schnellkupplung NQC-19
MT29495-4	Dichtung (x5) - für Schnellkupplung NQC-25
MT29495-3	Dichtung (x5) - für Schnellkupplung NQC-32 & NQC-38
MT28890	Ersatzsicherungssplinte für Gusseisen-Kupplung (3 Paare)
MT27880	Ersatzsicherungssplinte für Nylon-Kupplung (x10)

¹ Nylon-Schlauchschnellkupplungen sind nicht für Schläuche mit 13mm Innendurchmesser erhältlich und werden nicht für die Verwendung bei mehr als 12bar (174psi) Arbeitsdruck empfohlen.

² Lieferung mit 4 x Kupplungsschrauben, Federsicherung und Dichtung

³ Lieferung mit 8 x Kupplungsschrauben, Federsicherung und Dichtung