

Raccords Rapides Elcometer pour Tuyaux de Sablage



Conçus pour une plus grande sécurité et une meilleure durabilité, les raccords rapides pour tuyaux de sablage Elcometer se fixent à l'extrémité du tuyau de sablage; ils créent une connexion solide et un débit constant.

pour les raccords de cuve de sablage, voir Page 4-7

pour les raccords pour tuyaux de compresseur, voir Page 7-8



Raccords rapides en fonte

Les raccords rapides en fonte pour tuyaux sont fournis avec clips de sécurité, joint et vis pour raccord; ils sont parfaitement adaptés aux pressions de travail jusqu'à 15 bars (174 psi).

Références

Références	Tuyau de sablage Diamètre interne (ID)	Tuyau de sablage Diamètre Externe (OD)	Tuyau de sablage Elcometer
SQC-13	13 mm (1/2")	28 mm (1 1/8")	BH13
SQC-25	25 mm (1")	38 mm (1 1/2")	BH25
SQC-32	32 mm (1 1/4")	48 mm (1 7/8")	BH32 et BH32X
SQC-32L	32 mm (1 1/4")	48 mm (1 7/8")	BH32 et BH32X
SQC-38	38 mm (1 1/2")	55 mm (2 3/16")	BH38 et BH38X



Raccords rapides en Nylon¹

Les raccords rapide en Nylon pour tuyaux sont fournis avec clips de sécurité à ressort, joint et vis pour raccord. Les raccords en Nylon sont déconseillés pour des pressions de travail supérieures à 12 bars (174 psi).

Références

Références	Tuyau de sablage Diamètre interne (ID)	Tuyau de sablage Diamètre Externe (OD)	Tuyau de sablage Elcometer
NQC-19²	19 mm (3/4")	34 mm (1 3/8")	BH19
NQC-25²	25 mm (1")	38 mm (1 1/2")	BH25
NQC-32³	32 mm (1 1/4")	48 mm (1 7/8")	BH32 et BH32X
NQC-38³	38 mm (1 1/2")	56 mm (2 3/16")	BH38 et BH38X



Clip de sécurité de rechange pour raccord Nylon



Clip de sécurité de rechange pour raccord Fonte

Pièces Détachées

Références	Description
MT28723	Vis pour raccord (x10) - pour porte-buses BH13 et raccords rapides pour tuyaux
MT28724	Vis pour raccord (x10) - pour porte-buses BH19+ et raccords rapides pour tuyaux
MT29495-2	Joint (x5) - pour raccord rapide SQC-25, SQC32, SQC32L et SQC-38
MT29495-1	Joint (x5) - pour raccord rapide SQC-13
MT29495-5	Joint (x5) - pour raccord rapide NQC-19
MT29495-4	Joint (x5) - pour raccord rapide NQC-25
MT29495-3	Joint (x5) - pour raccord rapide NQC-32 et NQC-38
MT28890	Clip de sécurité de rechange pour raccord Fonte (3 paires)
MT27880	Clip de sécurité de rechange pour raccord Nylon (x10)

¹ Il n'existe pas de raccord rapide en Nylon pour tuyau de diamètre interne 13 mm. Ils sont déconseillés pour les pressions de travail supérieures à 12 bars (174 psi)

² Livré avec 4 x vis pour raccord, verrou à ressort et joint ³ Livré avec 8 x vis pour raccord, verrou à ressort et joint