

**Tweelijns Pneumatische Afstandsbedieningsslang**

De robuuste tweelijns afstandsbedieningsslang van Elcometer met binnendiameter van 6mm (0,23") raakt in tegenstelling tot enkellijns straalslangen niet in de knoop en vormt geen struikelgevaar. De slang is duurzaam, betrouwbaar en licht en is gemaakt uit met spiraalvormig polyester versterkt rubber, verkrijgbaar met 1/4" binnendraad zwenkkoppelingen zodat u de slang direct kunt aansluiten op uw dodemansknop en uitgang van de afstandbediende regelklep.



**Technische Specificaties**

Max. Werkdruk	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius	Bedrijfstemperatuur
20bar (290psi)	6mm (1/4")	13mm (1/2")	260mm (10 1/4")	-35°C tot +80°C -31°F tot +176°F

**Onderdeelnummers**

Beschrijving	Elcometer tweelijns afstandsbedieningsslang (geel & groen) – gekoppeld		
Lengte	5 meter (16,4ft)	10 meter (32,8ft)	20 meter (65,6ft)
Onderdeelnummer	<b>TWINLINE-5B</b>	<b>TWINLINE-10B</b>	<b>TWINLINE-20B</b>

**Reserveonderdelen**

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>TWINLINE</b>	Tweelijns afstandsbedieningsslang, kaal - 40m (131ft)
<b>MT28600</b>	Mannetje/Vrouwetje verbindingen compleet met slangklemmen voor gebruik met de tweelijns afstandbedieningsslang (2 paar)
<b>HOSETAPE-1</b>	Zwarte slangtape om tweelijns afstandbedieningsslang aan straalslang vast te maken (1 rol)
<b>HOSETAPE-3</b>	Zwarte slangtape om tweelijns afstandbedieningsslang aan straalslang vast te maken (3 rollen)
<b>MT30532</b>	1/4" (6mm) naar 1/4" (6mm) Zeskant Nippel BSP 60° Conisch
<b>MT30534</b>	1/4" (6mm) Slangkrimptang